

# PRO-X 800

## KONSTRUKSJONSFETT

285 PRO-X 800 er et vannfast kalsiumfett med en tykk baseolje på 1300 cSt. Et høytrykksfett for applikasjoner med sjokkbelastninger, lave hastigheter og fuktige, korrosive miljøer.

### TRYKK OG LAV HASTIGHET

Pro-X 800 er vedheftende og et typisk konstruksjonsfett med sin tykke konsistens, som følge av den høye oljebasen på 1300 cSt. For bruk i tungt belastede foringer og lagre ved lave hastigheter. Optimal for skogs-, landbruks- og anleggsmaskiner.

### VANNFAST

Pro-X 800 er et kalsiumfortykket vannbestandig fett, utmerket for våte og korrosive miljøer.

### SENTRALSMØRING

Utmerket for bruk i sentralsmøring. NLGI 2 anbefales om sommeren og NLGI 0 bør brukes om vinteren, for å sikre optimal pumpbarhet.

### HASTIGHET I LAGER

Pro-X er for lav hastighet ved lagerapplikasjoner på grunn av den høye oljebasen.

### SPESIFIKASJONER

#### NLGI 0

- DIN 51502
- KP0E-30
- ISO 6743
- ISO-L-XCBFB0.

#### NLGI 2

- DIN 51502, KP2K-20
- ISO 6743
- ISO-L-XBCIB2.

### FORDELER

- Vedheftende
- NLGI 0 Vinter
- NLGI 2 Sommer
- Vannmotstand
- For korrosive miljøer
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Oksidasjonsstabil
- Meget god termisk stabilitet
- Høy dryppunkt
- God pumpbarhet
- Utmerket i sentralsmøring

### BRUKSOMRÅDER

Rulle-, kule-, ledd-, og glidelager, Foringer, Chassisdelar, Transport, Entreprenør, Jordbruk, Skogbruk, Industri, Marint, etc.



Farge : Rød

NLGI : 0 och 2

Viskositet 40°C : 1300 cSt

Fortykningsmiddel : Kalsium

Baseolje : Parafinsk mineral

Dryppunkt: +90 - +120°C

Four ball test : 300 kg

Arbeidstemperatur : #1 -30 °C till +90 °C

#2 -20 °C till +120 °C

Forpakning : 180 kg, 50 kg, 18 kg,

400 gr patron

400 gr Skruvpatron

Art.nr : 285

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyveien 28

8211 Fauske

Tlf: 400 02 320

post@paybackas.no

www.paybackas.no

285