

CHAIN LUBE

KJEDESMØRING

302 CHAIN LUBE er en serie med ekstremt trykkbestandige kjede-smøremidler for alle typer kjeder. Fra høypenetrerende til vedheftende, og spesialoljer for lett pumpbarhet i sentrale smøresystem i f.eks. rundballepresser.

ØKT LEVETID

Chain Lube er tilgjengelig i flere viskositeter. Den svært trykkbestandige additiv-teknologien gir kjeder i tøffe miljøer opptil 3 ganger lengre levetid, sammenlignet med tradisjonelle kjedeoljer.

TRYKKFORSTERKET


Inneholder det friksjonsreducerende stoffet Penetro®, en type PTFE, og Micron Moly®, en syntetisert type molybdendisulfiden. Sammen behandler stoffene metalloverflater og gir en sterk, jevn og solid smørefilm som tåler trykk opp til 35 tonn/cm². Kombinasjonen gir en ekstrem slitasjesbeskyttelse ved statisk belastning, noe som kjettinger utsettes for.

CHAIN LUBE MOTORSYKKEL (VG 22)

En transparent kjedeolje med høy rengjørende effekt, flaker ikke, binder ikke smuss, sterk rustbeskyttelse og ekstremt trykkbestandig.

CHAIN LUBE MOLY (VG 150)

En penetrerende, dryppfri og vedheftende olje for grovere kjeder med alle hastigheter.



Micron Moly® Beskytter når oljefilmen er liten eller ikke-eksisterende



Penetro® fungerer som et kulelager mellom overflater

SENTRALSMØRING



Chain Lube 46/120 er en spesiell kjedeolje som inneholder et løsemiddel, som gjør oljen tynn og lett pumpbar i sentralsmøresystemer med tynne slanger (viskositet 46 cSt). Ved påføring trenger oljen raskt inn i leddene på kjedet og renser kjedet for smuss og gammel olje. Etterpå går oljen gradvis over til sin høye og fulle viskositet på 120 cSt.

RUNDBALLEPRESSE

Chain Lube 46/120 er spesielt utviklet for rundballepresser som arbeider i støvete miljøer. Gir ekstra slitasjesbeskyttelse og tykk smørefilm for disse kjedene.

BRUKSOMRÅDER

Små til store kjeder: Sykler (22), Motorsykler (22) · Gruveindustri, mobilt utstyr, søppelbiler, rundballepresser (landbruk).



Farge : 22 gul, øvrige mørk
Iso vg : 22, 150, 46/120
Baseolje : Flere kombinasjoner
Flammepunkt : +157 °C (22)
+210 °C (68)
+277 °C (150)
Arbeidstemp : -45 °C/+160 °C (22)
-40 °C/+90 °C (46/120)
-20 °C/+200 °C (150)
Forpakning : 208 L, 20 L, 4 L,
400 ml Aerosol
Art.nr : 302

payback
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no