

HYDRAULIC OIL STOP LEAK

TETTER OLJELEKKASJE

#416 HYDRAULIC OIL STOP LEAK er et oljeadditiv som tetter oljelekkasjer under drift. Etter ca. 1-7 driftsdager i et oljesystem rekonstrueres alle gummipakninger, O-ringer og pakkbokser slik at de blir myke og elastiske igjen, slik at de utvider seg og tetter.

TETTE EKSISTERENDE LEKKASJE

Ved 5% innblanding av det totale oljevolumet gjenopprettes hard og gammel / utdatert gummi i hele systemet. Den bli myk, elastisk, utvider seg og oljelekkasjen stopper.

ØKONOMISK REPARASJON

Rekonstruerer gummi som ikke lenger tetter og forsegler i hydrauliske systemer som: Pakninger, pakkbokser og O-ringer slik at de blir myke og elastiske, og utvider seg. Tetter eksisterende oljelekkasjer i de fleste tilfeller. En enkel og økonomisk reparasjon, som også er positiv for miljøet.

TETTER UNDER DRIFT

Prosessen skjer under drift, uten stillstand og utnytter varmeenergien til kjemiske reaksjoner. Forhindrer ikke lekkasje på de stedene hvor gummi er skadet, men gir vanligvis en forbedring.

FOREBYGGER LEKKASJE

3 % innblanding er perfekt for forebygging i eldre systemer, hvor det ikke er oppstått lekkasje.

OLJEFORSTERKER

Ved tilsetning stabiliserer og øker oljens smørefilm seg, og kan redusere støy fra pumper.

BRUKSOMRÅDER:



- Hydraulikksystem
- Aksler, selv med våt brems
- Navreduksjoner
- Manuelle girkasser
- Industrielle gir

IKKE FOR:

- Automatiske girkasser
- Servostyring
- Motorer
- Converter

BLANDBAR I OLJER:

- Mineral og syntetisk
- Esterolje
- Miljøolje
- Ikke for polyglykololje



Farge : Gul-brun
Dosering : 5 %
Forpakning : 4 Liter
Art.nr : 416



Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no

416