

MOLY COMP

KOMPRESSOROLJA

315 MOLY COMP är en helsyntetisk "Super High Performance" lågfriktionsolja med lång livslängd för alla typer av kompressorer. Ger exceptionellt hög energireducering skruvkompressorer under svåra driftförhållanden och håller dem i nyskick under lång tid.

SVÅRA DRIFTFÖRHÅLLANDEN

Moly Comp är en helsyntetisk energibesparande kompressorolja baserad av polyalfaolefin (PAO) som är extremt temperaturlåg. Främst för skruvkompressorer i mycket hårda driftförhållanden med längsta möjliga bytesintervall.

MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller en unik kombination friktionsreducerande ämnen av Penetro® och Micron Moly®, som behandlar metallytor med en slät, hal och mycket stark fast smörjfilm. Ett extremskydd under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

ÖKAD LIVSLÄNGD


Lågfriktionsbehandlingen minimerar friktionsnötning, vibrationer och sänker oljetemperaturen i hårda driftförhållanden. Vilket ger ökad verkningsgrad, reducerad energiförbrukning och ökad livslängd på kompressorer.

SKAPAR INTE AVLAGRINGAR


Innehåller VarniShield™ en patenterad additivteknik som förhindrar bildning av lack och avlagringar.

HÖG FILTRERING

Den zinkfria additivtekniken ger optimal funktion i oljeavskiljaren för snabb luftavskiljning.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

ENERGIBESPARING

Moly Comp är oljan som ger låg friktion med hög energireducering eller dieselförbrukning i kompressorer som arbetar under svåra driftförhållanden. Besparingar kan uppgå till flera 10.000-tals kronor per år.

FÖRDELAR

- Sänkt energiförbrukning
- Förhindrar överhettning
- Exceptionellt slitageskydd
- Maximal bytesintervall i enlighet med kompressortillverkare
- Hög termiskt/oxidations stabilitet
- Överlägsen hydrolytisk stabilitet
- Utmärkt korrosionsskydd
- Hög skumningsresistens
- Bildar ej slam och avlagringar
- Högpresterande vid hård drift
- Utökad kompressorlivslängd
- Utmärkt luftavskiljning

SPECIFIKATIONER

ISO-L-DAC, -DAJ, -DVA, -DVD.

Alla: Atlas Copco, Kaeser, Garder Denver, Joy, Ingersoll Rand, Quincy, Worthington, Sullair.



315



Färg : Grön
Iso vg : 32, 46, 68
Viskositet 40 °C : 32, 46, 68 cSt
100 °C : 6, 8, 11, 16 cSt
Index : 135
Basolja : Syntetisk PAO
Flyttemp : -54 °C
Flampunkt : +229 °C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L
Art.nr : 315

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se