

# CHALLENGER

## RACING 2-TAKTSOLJA

*#340 CHALLENGER är en helsyntetisk "Super High Performance" 2-taktsolja för alla standard- och avancerade racemotorer. Den högpresterande additivtekniken med den helsyntetiska basoljemixen ger ett exceptionellt högt slitageskydd och renhet i motorer samt låg rökutveckling. För alla typer av 2-taktsmotorer inom garantitid för ökad livslängd!*

### FÖR ALLA 2-TAKTSMOTORER

Challenger är för bruk i alla typer av 2-taktsmotorer från standard till rena racemotorer i alla förhållanden. Ökar markant livslängd på slitagedelar som t.ex. kolvar som har mycket högt slitage vid hårda driftsförhållanden.

### HÖG RENHET

Den speciella basoljemixen och additivtekniken ger ett exceptionellt slitageskydd, hög renhet och maximal funktionallitet av rörliga avgasportar utan effektbortfall och mild mot reedventiler.

### MINIMAL RÖK & LUKT

Challenger förhindrar förtändning, ger mycket låg luktnivå och minimal till obefintlig rökutveckling efter varmkörning.

### SKYDDAR VID FÖRVARING

Challenger lämnar en fet smörjfilm som skyddar motorns invändiga komponenter under förvaring.

### HÖG PUMPBARHET I KYLA

Challenger ger en homogen, stabil oljeblandning och har exceptionellt god pumpbarhet i låg temperatur vid bruk i injektionsystem.

Utmärkt för direktinblandning i bensin och i alla typer av injektionssystem inkl. E-Tec och C-Tec 2.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Båtar · Crossmotorcyklar · Gokart · Motorsåg · Moped · Snöskoter · Vattenskoter · Jetski · m.fl.

### ÖVERTRÄFFAR SPECIFIKATIONER

- NMMA TC-W3
- ISO 6743-15EGD
- ISO-L-EGD
- ISO-L-EGC
- ISO-GD ++
- ROTAX 253
- JASO FC
- JASO FD



# #340

Färg : Röd  
Viskositet 100°C : 10,9 cSt  
Basolja : Helsyntetisk PAO  
Flytttemp : -42 °C  
Flampunkt : +92 °C  
Dosering : Tillverkarens rek.  
3 - 1 % (1:30 - 1:100)  
Förpackning : 200 L, 20 L, 4 L, 1 L  
Art.nr : 340

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se

# 340