

SUPER COMP

HEAVY DUTY RACING OIL

SAE 30/50/20W-50

#377 SUPER COMP är en extrem motorolja för gatbruk och professionellt tävlingsbruk. Den exklusiva, metallbehandlande additivtekniken med Penetro®, Micron Moly® och Zink ger ultralåg friktion. En motorolja som håller motorer i nyskick under extrema driftförhållanden. För bensin-, etanol-, metanol- och nitromotorer.

FÖR RACING

Super Comp är baserad på stabila paraffinska basoljor, exklusiv additivteknik för ultralåg friktion med extrema högtrycksegenskaper. Optimerad för att skydda motorer under de tuffaste driftförhållanden.


MAXIMERAT SLITAGESKYDD

Innehåller höga halter av Zink och friktionsreducerande ämnen av gränsskiktets smörjmedlen Penetro® och Micron Moly®. De behandlar metallytor med en slät, hal och mycket stark fast smörjfilm som motstår tryck upp till 35.000 kg/cm².

Skyddar särskilt under perioder när smörjfilmen är liten eller obefintlig.

NOLL SLITAGE

Super Comp har exceptionellt hög skumningsresistens och stabilitet vid bränsleutspädning. Förhindrar bl.a gasbildning i oljan under stress, vilket motverkar lagerskador vid höga varvtal. Kombinationen av Penetro® och Micron Moly® sänker oljetemperaturen och håller motorer i nyskick under lång tid i extrema driftförhållanden.



Micron Moly® skyddar när oljefilmen är liten eller obefintlig.



Penetro® fungerar som ett kullager mellan ytor.

FÖRDELAR

- Mycket låg friktionskoefficient
- Exceptionellt högt slitageskydd
- Maximerad skumningsresistens
- Resistent mot alkoholbränslen
- Sänker motoroljetemperaturen
- Exceptionellt skydd mot termisk nedbrytning vid hög oljetemp
- Viskositetsstabil mellan byten
- Ger hög täthet i motorer
- Extra slitageskydd för lyftare och kamaxlar
- Ööverträffad oxidationsstabilitet
- Hög värmeavledning
- Längre bytesintervall i racing

UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:

API SM; MB 229.1/ 229.3; Chrysler MS9767; CID A-A-52039B; Ford M2C153-G / ESR-M2C127-B / ESR-M2C179-A / SSM 29011-A; GM; JASO JIS K2215 / JASO (T903) MA-2; MIL-PRE- 46152E. Ej för JASO MA / MB; NMMA FC / FC-W.



377



Färg : Grön
SAE : 30 / 50 / 20W-50
Viskositet 40 °C : 94 / 230 / 162 cSt
100 °C : 11,5 / 19 / 20,5 cSt
150 °C : 3,5 / 4 / 4,5 cSt
Flyttemp °C : -18° / -7° / -33°
Index : 102 till 125
Basolja : Paraffinsk mineral
Flampunkt : +241 till +260 °C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
Hög oljetemp V : 0 (+150 °C)
Zink : < 2100 ppm
Fosfor : < 1850 ppm
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 377

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se