

TRANS LUBE

VÄXELolja MOTORCYKEL

#394 TRANS LUBE V-TWIN 30W en växellådsolja för våtkoppling i superklassen för Harley-Davidsson och alla 2T-crossmotorcyklar m.fl. Maximerad funktionalitet i koppling med kraftigt förlängd bytesintervall 2-3 ggr även i hårda tävlingsförhållanden.

MC VÄXELLÅDA / VÅTKOPPLING

394 Trans Lube ger optimal funktion i växellådor med våtkoppling i alla typer av motorcyklar oavsett om det är original, modifierade eller högpresterande eftermarknads-kopplingar av alla slag, som i HD och alla 2-takts crossmotorcyklar.

VÄXELLÅDSOLJA 2-TAKT

Trans Lube är extremt trycktålig och skumningsresistent med hög stabilitet vilket sänker oljetemperaturen och förlänger oljebytesintervallen normalt 2-3 ggr.

Trans Lube ökar oljebytesintervallen på crossmotorcyklar i tävlingsbruk från 5 timmar till 10-15 timmar med god marginal.

VÄXELLÅDSOLJA HD SPORTSTER

Trans Lube V-twin är växellådsoljan för alla Harley-Davidson Sportster modeller, växellåda och koppling i samma tråg.

VÅTKOPPLING STORA HD

Trans Lube V-twin är oljan för chain case - våtkopplingen i alla tunga Harley-Davidson modeller.

Växellådsolja: #390 Supreme Moly SAE 80W-90 / 90 alt. 80W-140.

Se sida: 61.

FÖRDELAR

- Optimerad kopplingsfriktion
- Optimal momentöverföring
- Förbättrade växlingsegenskaper
- Utmärkt skydd mot förslitning
- Elimineras pittingskador på drev
- Mycket hög termisk stabilitet
- Utmärkt oxidations stabilitet.
- Sänker oljetemperaturen
- Ökar kraftigt bytesintervallen
- Bildar ej slam och lack som försämrar kopplingens funktion

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

MC växellådor med våtkoppling

SPECIFIKATION:

- Harley-Davidson® V-Twin
- API GL-3 / GL-4



#394

Färg : Grön
SAE : 30W
Viskositet 40 °C : 99 cSt
100 °C : 12,5 cSt
Flytttemp : -39 °C
Index : 140
Basolja : Delyntetisk
Flampunkt : +243 °C
Skumningstest I : 0 (95 °C)
II : 0 (125 °C)
III : 0 (150 °C)
Förpackning : 1 L
Art.nr : 394

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se

394