

MOTOR TREATMENT

MOTOROLJEBEHANDLING

#409 MOTOR TREATMENT är ett högpresterande oljeadditiv som ökar motoroljans prestanda och förlänger oljans livslängd. Minskar friktion, slitage och blårok. Ökar och stabiliserar oljans viskositet, återställer kompressionen och neutraliserar skadliga syror som uppkommer med tiden i motorer. Baserad av högkvalitativa polymerer och syntetiska tillsatser.

STABILARE SMÖRJFILM

409 Motoroljebehandling ökar markant prestandanivån på konventionella motoroljor. Tillsatser för friktionsreducering, ökad viskositet, stabilitet, tätande förmåga mellan kolv och foder.

SLITAGE OCH LJUD

Reducerar friktionsslitage på kamaxlar och lyftare som utsätts för mekanisk friktion. Ger ett lägre transmissionsljud och ljud från hydraullyftare som inte håller trycket p.g.a. förslitningar.

ÖKAR MOTOROLJANS LIVSLÄNGD

Innehåller effektivt dispergeringsmedel som neutraliserar motorn invändigt från föroreningar och syror som genererats med tiden av förbränningsprocessen t.ex. Svavelsyra. Återställer TBN-värdet i motorn vilket ökar motoroljans livslängd. Utmärkt till dagens långa oljebytesintervaller.

OLJEFÖRBRUKNING

Efter tillsättning reduceras befintlig oljeförbrukning i motorer med högt mildtal och i vissa motortyper som normalt har hög oljeförbrukning.

FÖRDELAR

- Ökar motoroljans prestanda
- Ökar oljans livslängd
- Minskar friktion och slitage
- Stoppar eller minskar utsläpp av blå avgasrök
- Ökar motoroljans viskositet
- Återställer kompressionen
- Neutraliserar skadliga syror i motoroljan och motorn.
- Minskar oljeförbrukningen

DOSERING

300 ml till 4 - 6 liter motorolja vid oljebyte eller vid senare tillfälle.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Bensin-, diesel- och etanolmotorer.



409



Färg : Guldbrun
Viskositet 100 °C : > 50 cSt
TBN : ≈ 35 mg KOH/g
Flampunkt : > 200 °C
Dosering : 300 ml till 4-6 liter
Intervall : Varje oljebyte
Förpackning : 300 ml
Art.nr : 409

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se