

# DIESEL CHOCK

## DÖDAR DIESELBAKTERIER

*#480 DIESEL CHOCK är ett högkoncentrerat dieseladditiv som förhindrar bakterietillväxt i dieselsystem och tankar. Dödar befintliga bakterier (mikroorganismer) i system inom 24 timmar.*

### UPPKOMST AV BAKTERIER

I dieseltankar bildas kondensvatten vid temperaturväxlingar och tillväxt av bakterier kan uppstå, speciellt i dagens diesel med inblandningar av animaliska och vegetabiliska basoljor.

### BAKTERIETILLVÄXT

Har tillväxt startat ökar populationen av mikrober snabbt och täpper till filter, pumpar och bränsleledningar. Med tiden uppstår stillestånd.

### SKADLIGA SYROR

Bakterier avger organiska syror som ger korrosionsskador i hela dieselsystemet vilket kan leda till höga kostnader.

### FÖRHINDRA BAKTERIER

Diesel Chock förhindrar bakteriell tillväxt i diesel vid dos: 0,025 % = 150 ml till 600 liter diesel.

### DÖDA BAKTERIER

Kraftigt infekterade tankar med stor population bakterier ökas doseringen till 0,1% = 150 ml till 150 liter diesel. Dödar alla bakterier inom 24 timmar så att de kan avlägsnas genom dränering av tanken.

### EFTERBEHANDLING

För att eliminera framtida tillväxt bör #460 Diesel Optimizer tillsättas i bränslet vilket även ger andra ekonomiska fördelar, Se sida: 94.

### BRUKSANVISNING

1. Dränera med fördel tanken från vatten och slam.
2. Dosera rätt mängd och tanka fullt.
3. Starta motorn så att medlet kan fördelas in i insprutningssystemet.
4. Verkningstid 24 timmar i drift eller stillastående.
5. Dränera eller pumpa ur tanken från döda mikrober och slam, ej ett krav!
6. Dränerad diesel kan återanvändas när slammet sjunkit till botten men använd ej bottenskiktet.

### DRÄNERA TANKEN

Varför man bör dränera tanken efter behandlingen är för att avlägsna slam samt eventuellt vatten. All diesel som dränerats ut kan återanvändas när slammet sjunkit till botten.

### DOSERING:

- Kraftigt infekterade tankar:  
1: 1000 = 150 ml till 150 liter diesel
- Förhindra bakterietillväxt t.ex. vid förvaring av båtar eller fordon:  
1: 4000 = 150 ml till 600 liter diesel



# 480



Dosering : 0,1-0,025%  
Förpackning : 5L och 150 ml  
Art.nr : 480

**payback**  
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3  
SE-91135 Vännäsby  
Tel: 0935-20700  
Sweden@payback.se  
www.payback.se