

NEVER STICK

FORMOLJA - SLÄPPOLJA

#650 NEVER STICK är en mycket effektiv form- och släppolja med hög yttäthet. Baserat på renaste paraffinolja och tallfett-syra. Ger hög renhet och förhindrar att asfalt, betong, kalk, träflis, papper och sopor fäster på behandlade ytor.

HÖG TÄTHET

Never Stick är ett släppmedel som förhindrar att material av många olika slag fäster på den behandlade ytan.

BETONG

Never Stick ger normalt en finare betongyta samt lägre förbrukning än traditionella formoljor p.g.a. bättre vidhäftning och tätare skyddsfilm.

ASFALT

Never Stick har mycket hög renhet med en flamtemperatur på +270°C vilket gör den även mycket lämplig för applikationer på heta ytor som t.ex vid takpappstillverkning och asfaltsutrustningar.

FÖRDELAR

- Hög yttäthet
- Mycket hög vattenresistens
- Längre påförings intervall
- Luktfri
- Hög renhet (miljö)

FÖRHINDRAR FÄSTE AV:

- Betong
- Cement
- Kalk
- Asfalt
- Smuts
- Färg
- Papper
- Träflis
- Sopor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

Betongutrustning · Gruvindustri ·
Asfaltsutrustning · Sopbilar ·
Flisbilar m.m.



650



ISO VG : 15
Densitet : 0,915 kg/L
Viskositet +40°C : 15 Cst
+20°C : 17 Cst
Flytemp : -55°C
Flampunkt : +270°C
Förpackning : IBC, 205L, 25L
Art.nr : 650

payback
CHEMICALS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se