

PRO-FLEX EP

UNIVERSALFETT

295 PRO-FLEX EP er et trykkforsterket litiumfett for en rekke bruksområder, f.eks. hjul-, rulle- og glidelager, samt foringer i normale temperaturer -30 °C til +120 °C.

HØY TEMPERATUR OG STABILITET

Pro-Flex EP er et universelt litiumfett basert på en ren, høykvalitets mineraloljeblanding som er forsterket med tilsetningsstoffer for høy smøreeffektivitet.

UNIVERSELT

Pro-Flex EP har gode smøreegenskaper innenfor -30 °C till +120 °C. Tåler høy mekanisk belastning og garanterer en pålitelig beskyttelse av komponenter, selv ved høye glide- og trykkbelastninger. Beskytter også i kontakt med vann og i våte miljøer. Det brede bruksområdet reduserer risiko for feilbruk.

GOD PUMPARHET

Den smidige konsistensen gir god pumpbarhet gjennom lange rørledninger, produktet er også godt egnet for bruk i sentralsmøresystemer.

FORDELER

- Utmerket mekanisk stabilitet
- Utmerkede høytrykksegenskaper
- Lav friksjonskoeffisient
- God vannmotstand
- Utmerket rustbeskyttelse
- Utmerket mot oksidasjon

BRUKSOMRÅDER

Foringer, Hjul-, rulle- og glidelager, Nav og Navlager, Lagre utsatt for vibrasjoner, Kraftige industrielle viftelagre, Lager i industrielt utstyr, Anleggsmaskiner, Landbruksmaskiner og Sentralsmøresystemer

SPESIFIKASJONER

NLGI 2

- DIN 51502 - KP 2K-30
- ISO 6743-9 - L-XCCHB 2
- ISO 6743 - ISO-L-XCCIB2

NLGI 0

- DIN 51502 - KP 0K-30
- ISO 6743 - L-XCCFB0



295



Farge : Gul-beige
NLGI : #2/#0
Viskositet 40 °C : 200 cSt
Fortykningsmiddel : Litium
Baseolje : Mineral
Dryppunkt: >210 °C
Four ball test : 290 kg
Arbeidstemperatur : -30 °C - +120 °C
Forpakning : 50 kg, 18 kg,
400 gr patron
Art.nr : 295

payback
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no