

BIO SYNTH EP

UNIVERSALFETT BIO

297 BIO SYNTH EP er et biologisk nedbrytbart, helsyntetisk litiumfett for f.eks. anleggs-, landbruks-, og skogsmaskiner. Et trykkforsterket universalfett for et bredt spekter av bruksområder, og for varierende temperaturer.

MILJØVENNLIG FETT

Bio-Synth EP er et multifunksjonelt, multigrade litiumfett som er biologisk nedbrytbar (OECD 301B) og basert på syntetiske estere. Et klissete og vedheftende fett for lav ekstrudering, med høy vannmotstand og tetthet. Kan forlenge smørintervallene i normale forhold.

FORSTERKENDE TILSETNINGER

Inneholder EP-tilsetningsstoffer med oksidasjons-, slitasje- og korrosjonsbeskyttelse. For normal til tung bruk med store mekaniske bevegelser, høyt trykk, støtbelastninger, vibrasjoner, og våte og skitne miljøer.

TYPISKE BRUKSOMRÅDER

Et langtidsfett for smøring av høyt belastede rulle- og glidelagre, spesielt bra i smøresystemer hvor fettet tømmer i vann og mark. Brukes i sentrale smøresystem i nyttekjøretøy og jernbanekjøretøyer, anleggs-, skogs- og jordbruksmaskiner.

FORDELER


- Miljøvennlig universalfett
- Høye trykk og belastninger
- Vannbestandig
- Vedheftende
- Høy funksjon i kulde
- Beskytter mot oksidasjon
- Beskytter mot korrosjon
- Redusert energiforbruk i åpne gir
- Bredt temperaturområder
- Stabil i høye temperaturer
- Laget av fornybare råvarer

BRUKSOMRÅDER

Rulle- og glidelager, Anleggs-, skogs- og jordbruksmaskiner, Stålvai, Transport og Åpne gir

OPPFYLLER

- DIN 51502
- DIN 51825 - KPE 2N-35
- ISO 6743-9 L-XCCEB 2



Farge : Lysegul
NLGI : #2
Viskositet 40 °C : 320 cSt
Fortykningsmiddel : Litium
Baseolje : Syntetisk ester
Dryppunkt : +202 °C
Four ball test : 310 kg
Arbeidstemperatur : -35 °C/+130 °C
Forpakning : 50 kg, 18 kg
400 gr patron
Art.nr : 297

payback
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no