

SYNTUFF MTF

SAE 75W-80 / GL-4

#348 SYNTUFF™ MTF er en helsyntetisk "Super Hi-Performance" girolje for maksimal beskyttelse og lang levetid. Optimalisert for manuelle girkasser med et ytelsesnivå godt over produsentens anbefaling.

ENERGIBESPARANDE

SynTuff™ MTF er en helsyntetisk olje for manuelle girkasser, synkronisert eller ikke-synkronisert i lette og tunge kjøretøy med økt hurtig-girytelse. Den sterke additivteknologien gir økt levetid for girkassen med drivstoffreduksjon på grunn av den svært lave friksjonen mellom bevegelige deler under tøffe driftsforhold.

TUNGA FORDONSVÄXELLÅDOR


SynTuff™ MTF er utmerket under tøffe driftsforhold i manuelle girkasser med intardere eller retardere med API GL-4 krav.

ØKT LEVETID

SynTuff™ MTF er laget på de fineste helsyntetiske baseoljene og første-klasses patentert, ikke-korrosiv, termisk stabil og multifunksjonell additivpakke for økt olje- og girkasselevetid.

STERK ADDITIVTEKNOLOGI

Inneholder det sterke friksjons-reducerende smøremidlet Micron Moly®, en syntetisert type molybdendisulfid som belegger metalloverflater med en glatt, sterk og meget solid smørefilm som tåler trykk opp til 35 tonn/cm². Beskytter spesielt i perioder hvor smørefilmen er liten eller ikke-eksisterende.



Micron Moly® beskytter når oljefilmen er liten eller ikke-eksisterende.

FORDELER

- Høy termisk oksidasjonsstabilitet
- Ekstrem høy slitasjebeskyttelse
- Enestående anti-pitting beskyttelse
- Utmerket ved lave temperaturer
- Utmerket synkronisering
- Beskytter edle metaller mot korrosjon
- Eksepsjonell skummotstand
- Forlenger serviceintervaller
- Redusert energiforbruk

OPPFYLLER / OVERGÅR

API GL-4; BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4; Chrysler MS9070 / 9224; GM 12346190 / W16612 / 1940004 / 1940182 / 1940764 / 1940768 / 19259104; Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7; Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A Honda MTF / MTF-II / MTF-III / MB 235.10 / Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR); PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330; Renault DC4 / DW5; MTF 94 Tranself NFJ/ NFP/ NFX/ TRJ/TRP / TRT/ TRX/ TRZ; Volvo 97307/ 97308/ 97309; VW G 009 317/ 052 171/ 052 178/ 052 512 052 527/ 052 549/ 052 726/ 50 055 512/ 060 726/ 070 726; MAN 341-Z2/ 341-Z3/ 341-Z4/ 341-Z5; ZF-TE-ML-01E/ L/-02B/ E/ L/ -08/ -16K/ -17A.



Farge : Grønn
SAE : 75W-80
Viskositet 40 °C : 73 cSt
100 °C : 10,3 cSt
Flyttemp : -47 °C
Index : 150
Baseolje : Helsyntetisk PAO
Flammepunkt : +225 °C
Skumningstest I : 0
II : 0 (60 °C)
III : 0 (95 °C)
IV : 0 (120 °C)
Forpakning : 20 L, 4 L, 1 L
Art.nr : 348



Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no