

DUAL CLUTCH

DUBBELKOPPLING

#393 DUAL CLUTCH är en helsyntetisk, högpresterande växellådsolja för automatiskt växlade manuella växellådor med dubbelkoppling i bilar (robotlådor). För hårda driftförhållanden med hög funktionallitet även i sträng kyla. Innehåller speciella tillsatser för hög belastning och reducerad oljetemperatur.

HÖGSTA PRESTANDA

Dual Clutch är en helsyntetisk växellådsolja av högsta kvalitet för otimerad växlingsfunktionen i dubbelkopplingsväxellådor.

Uppfyller högsta kraven för bla. DSG, DCT, DKG och PDK växellådor m.fl.

ÖKAD EFFEKTIVITET

Dual Clutch överför vridmoment med optimal friktionsprestanda i kopplingslamellerna, skumningsresistens och stabilitet ger lägre oljetemperatur och viskositetsfall. Faktorer som ökar livslängden.

OPTIMALT SKYDD

Dual Clutch ger maximalt skydd och optimal smörjning av dubbelkopplingsväxellådor.

Effektiva tillsatser skyddar mot korrosion, oxidering, skumbildning och avlagringar.

FÖRDELAR

- Mycket hög skumningsresistens
- Lägre oljetemperatur i hård drift
- Starkt slitageskydd
- Utmärkta lågtempegenskaper
- Högt viskositetsindex
- Hög oxidationsstabilitet
- Mycket hög termisk stabilitet
- Kompatibel med alla material

UPPFYLLER ELLER ÖVERTRÄFFAR

- BMW 83 22 0 440 214
- BMW 83 22 2 147 477
- BMW 83 22 2 148 578
- BMW 83 22 2 148 579
- BMW DCTF-1
- BMW MTF LT-5
- Chrysler
- Ford WSS-M2C936-A
- MB 236.21 / MB 236.24 / MB 236.25
- Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 / Mitsubishi MZ320065
- Nissan WSS-M2C936-A
- Porsche Oil No. 999.917.080.00
- PSA 9734.S2
- Volvo 1161838 / Volvo 1161839
- VW G 052 182 / VW G 052 529 / VW G 055 529



393



Färg : Orange
Viskositet 40 °C : 33 cSt
100 °C : 7,5 cSt
Flyttemp : -51 °C
Index : 185
Basolja : Helsyntetisk PAO
Flampunkt : +190 °C
Skumningsstest I : 0
II : 0 (90 °C)
III : 0 (120 °C)
Förpackning : 208 L, 20 L, 4 L
Art.nr : 393

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se
www.payback.se