

HYDRAULIC SS 32 / 46

HYDRAULIKKOLJE

#351 HYDRAULIC SS er en hydraulikkolje med god renhet, ytelse og pumpbarhet. Utviklet for mobile og industrielle maskiner og utstyr som opererer under svært varierende temperaturforhold.

FORBEDRET YTELSE

Hydraulic SS er beregnet for mobile og industrielle hydrauliske systemer som f.eks. arbeider under varierende temperaturforhold.

FLYTBARHET

Hydraulic SS er kuldebestandig og har meget gode egenskaper i lav temperatur.

HØY STABILITET

Høy viskositetsstabilitet gir et bredt temperaturområde og pålitelighet i høy og lav oljetemperatur og er optimal for vanskelige driftsforhold.

LANG LEVETID

Inneholder antioksidanter, antirustmidler og høytrykkstilsetningsstoffer som reduserer slitasje, oksidasjon, rust, korrosjon og dannelse av skum.

BRUKSOMRÅDER

- Entreprenørvirksomhet
- Industri
- Sagbruk
- Transportselskap

FORDELER

- Pålitelig drift i vanskelige forhold
- Optimal i varierende temperatur
- Høy pumpbarhet i kaldt klima
- Høy viskositetsindeks
- Utmerket slitasjebeskyttelse
- Utmerket oksidasjonsstabilitet
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Høy skummotstand
- Utmerket hydrolytisk stabilitet
- Utmerket luftseparasjonsevne

SPESIFIKASJONER:

Vickers 35 VQ-25 / V-104C; Parker / Denison P-46 / T5D / HF-0 / HF-1 / HF-2; SS 155434; DIN 51534-2 steg 11 / 51524-2 (HM) / 51524-3 (HVLP); Cincinnatti Milacron; SHS 32 / SHS 46R; Bosch Rexroth RDE 90235; Eaton EFDGN-TB002-E; Fives P68 / P69 / P70 (HM / HV); ISO 11158 (HM / HV); GB 11118.1 (L-HL / L-HM / L-HV / L-HS); ASTM D6158 (HM / HV); SAE MS 1004 (HM / HV); JCMAS P041 HK Hydraulic; GM LS-2 . AIST 126 / 127; SEB 181222



351



ISO VG : 32 / 46
Viskositet 40 °C : 30,5 / 46 cSt
100 °C : 6,7 / 9,3 cSt
Index : 193
Baseolje : Delsyntetisk
Flyttemp : -46 °C / -42 °C
Flammepunkt : +190 °C
Forpakning : 1000 L, 208 L, 20 L
Art.nr : 351

payback
LUBRICANTS

Payback AS, Straumøyveien 28
8211 Fauske
Tlf: 400 02 320
post@paybackas.no
www.paybackas.no